

## Fiberoptiskt korskopplingskablage singelmod

ECS-sortimentet av fiberoptiskt korskopplingskablage är stort. Nedan finns de vanligast förekommande kablage typerna listade. Vi kan naturligtvis leverera andra typer av kablage på förfrågan. Precisionspolerade fiberkablage som levereras styckvis förpackade i plastpåse. LC och SC-duplexkablage levereras med förmonterat "duplexclips" i ena änden. Clips för montering i andra änden medföljer. Kablaget är tillverkat av halogenfritt material typ LSZH.

Specifikationer singelmod				
Kontaktstyp	LC,SC/APC	FC,SC,LC	ST	MTRJ
Poleringsgrad	APC	UPC	SPC	PC
Typisk Insertion Loss, dB	0,15	0,15	0,3	0,5
Max garanterad Insertion Loss, dB	0,3	0,25	0,4	0,7
Typisk Return Loss, dB	-67	-55	-45	-35
Return Loss bättre än, dB	-65	-50	-42	-30
Temperatur drift, °C	-40 to +75			
Temperatur förvaring, °C	-55 to +85			



ART. NR	BESKRIVNING
SC-SC/x/10*	Patch SC-SC 10/125 1,2,3,5,7,10,15,20,25 och 30m
SC-ST/x/10	Patch SC-ST 10/125 1,2,3,5,7,10,15,och 20m
LC-LC/x/10	Patch LC-LC 10/125 1,2,3,5,7,10,15,20,25 och 30m
LC-SC/x/10	Patch LC-SC 10/125 1,2,3,5,7,10,15,20,25 och 30m
LC-FC/x/10	Patch LC-FC 10/125 1,2,3,5,7,10,15 och 20m
MTRJ-SC/x/10	Patch MTRJ-SC 10/125 1,2,3,5,7,10,15 och 20m
MTRJ-LC/x/10	Patch MTRJ-LC 10/125 1,2,3,5,7,10,15 och 20m
APCFO1/x/10	Patch SC/APC-SC/APC 10/125 2,3 och 5m
APCFO5/x/10	Patch SC-SC/APC 10/125 2,3 och 5m
FC-SC/x/10	Patch FC-SC 10/125 1,2,3,5,7,10,15 och 20m
FC-FC/x/10	Patch FC-FC 10/125 1,2,3,5,7,10,15 och 20m
FC-ST/x/10	Patch FC-ST 10/125 1,2 och 3m

\* x ersätter längden i artikelnumret