


Teknisk datablad vedrørende:



DSM permanent konektor

Generelle data

Varetype	Permanent konektor; lige igennem DSM 7 p; DSM 10 p; DSM 12 p; DSM 14 p; DSM 16 p; DSM 20 p
Beskrivelse	DSM permanent konektor bruges til at tilslutte Speedpipe rør. Den er tryktæt op til 15bar, modstandsdygtig overfor træk og installeres let. Ved fjernelse af låsering kan DSM konnektoren nemt frakobles.
Forpakning	Leveres i pakninger af 50 stk.. (Ø7 og Ø10); 25 stk.. (Ø12, Ø14, Ø16 og Ø20)

Tekniske data

Kvalitet	Værdi	Enhed
Materiale	Polyoxymethylen POM	
Dimensioner	DSM 7 p: d = 13; L = 31	mm
	DSM 10 p: d = 18; L = 41	
	DSM 12 p: d = 23; L = 46	
	DSM 14 p: d = 23; L = 46	
	DSM 16 p: d = 25; L = 47	
	DSM 20 p: d = 32; L = 54	
Tryk	0,5 (permanent gas- og vandtæt)	bar
	15 / 30	bar / min
Brudstyrke	min. 30	bar
Trækstyrke	DSM 7 p: min. 200	N
	DSM 10 p: min. 400	
	DSM 12 p: min. 450	
	DSM 14 p: min. 500	
	DSM 16 p: min. 550	
	DSM 20 p: min. 600	
Brandtest af dele	E - d2	DIN EN 13501-1

Meet the requirements of EN 50411-2-8:2009

Vedlagte danske datablad er en vejledning for SEAS-NVE. Garantien dækker alene de originale datablade fra producenten Gabocom.

gabocom is certified by the quality system following DIN EN ISO 9001:2008

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
Germany

Phone 0049 (0)9962 950 200
Fax 0049 (0)9962 950 202
info@gabocom.de
www.gabocom.de

Editor: ZM
Release: MK
Edition: 28.05.2014

No responsibility is taken for the correctness, currency and completeness of details and information.
Liability for damages is excluded.